

Halo EcoBase™

Descripción preliminar del producto EN 1307

Fabricación	ISO 2424		Tuftado 1/10 "
Aspecto	ISO 2424		Bucle
Método de tintada			Tintado en espacio + tintado en masa
Tamaño de losetas	EN 994	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 losetas par caja)
Soporto primario	ISO 2424		Poliéster lámina
Soporto secundario	ISO 2424		Desso EcoBase®
Tipo de fibra	ISO 2424		BCF PA6 y ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material regenerado) **
Altura total	ISO 1765	mm	7.5
Altura de fibra	ISO 1766	mm	3.9
Peso total	ISO 8543	g/m ²	4600
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m ²	915
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m ²	665
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm ³	0.171
Puntadas	ISO 1763	/dm ²	1580
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Clasificación para uso	EN 1307		33 Comercial - uso extenso
Clase de lujo	EN 1307		LC 3
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,2
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	ISO 10140	dB	25
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.03 0.05 0.07 0.20 0.35 0.49
Reducción del sonido	ISO 354	α _w	0.20
Resistencia térmica	ISO 8302	m ² .K/W	0.060
Inflamabilidad	EN 13501-1		Bfl - s1 (suelta a prueba)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		-

Producido por:

Desso BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

EN 14041
0493-CPD-0002

Made with 100% Regenerated Nylon

ISO 9001 & ISO 14001

SILVER

Cradle to Cradle Certified® is a certification mark administered by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute

* Desso EcoBase® es un soporte a base de poliolefina.

** ECONYL® es una fibra hecha 100% de material regenerado. El porcentaje total de material regenerado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: www.desso.com.

Los Productos de Suelos Desso deben ser instalados en total acuerdo con las Instrucciones de Instalacion de Desso y cumpliendo las normas comerciales establecidas. Una limpieza regular y un programa de mantenimiento es eficaz y fundamental para mantener un alto nivel de apariencia. Los Productos de Suelo Desso solo deben ser usados como cubresuelos. Nota: Los Productos de Suelo Desso se reservan el derecho de enmendar esta especificacion sin previo aviso. Para conseguir las versiones mas actuales de las Especificaciones Tecnicas, visiten nuestra pagina de internet: www.desso.com